



# ТЕРМОЛА



Дирекция "Оценяване на съответствието"

Приложение към сертификат № CO 014-037

Електрически данни: 230 V AC; 50 Hz; 68 W; IP 20

Вид газ: G20/G30

Захранващо налягане на газа:

G20 от 15,0 mbar до 50 mbar

G30 от 32,5 mbar до 50 mbar

Окачени тръбни лъчисти газови нагреватели,

тип Blackheat

ВН 15, ВН 20, ВН 25, ВН 30, ВН 35, ВН 40, ВН 45, ВН 50, ВН 55

Технически данни:

Модел	Входяща топлинна мощност-G20 (kW, H <sub>i</sub> )	Входяща топлинна мощност-G20 (kW, H <sub>i</sub> )	Входяща топлинна мощност-G30 (kW, H <sub>i</sub> )
ВН 15	15,0	13,5	13,8
ВН 20	20,0	18,0	18,4
ВН 25	25,0	22,5	23,0
ВН 30	30,0	27,0	27,6
ВН 35	35,0	31,5	32,2
ВН 40	40,0	36,0	36,8
ВН 45	45,0	40,5	41,4
ВН 50	50,0	45,0	46,0
ВН 55	55,0	49,5	49,5



# СЕРТИФИКАТ